

CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX
à pente incorporée





Série CAN GR

Le caniveau à grille Inox permet de drainer les eaux usées chargées de déchets solides



500 : entraxe entre pattes de scellement

un rond ∅8 tous les 500 mm

PENTE : 6mm par mètre

Construction :

- Tôle Inox épaisseur 2 mm
- Largeur de cuve de 100 à 400 mm
- Pente intégrée en fond de caniveau de 0,6 % (6 mm/m)
- Eclisse de raccordement par boulonnage tous les 3 mètres (possibilité 6 mètres)
- Pions d'écartement et pattes de scellement tous les 500 mm
- Possibilité de siphons à panier à sortie verticale ou latérale



Options :

- Vérins de niveau
- Cornière renforcée

Largeur de cuve	Largeur de grille	Largeur totale	Dim. siphon	Ø d'évacuation	Débit d'évacuation
100 mm	145 mm	220 mm	200 x 200 mm	Ø 99 mm	120 l/min
150	195	270	150 x 300	Ø 99 mm	120 l/min
200	245	320	200 x 300	Ø 99 mm	120 l/min
250	295	370	250 x 300	Ø 99 mm	120 l/min
300	345	420	300 x 400	Ø 99 mm	120 l/min
350	395	470	350 x 400	Ø 125 mm	220 l/min
400	445	520	400 x 500	Ø 125 mm	220 l/min




Grilles



G1 Barreaudage


G2 Caillebotis


G3 Tôle perforée


G4 Polyester


G5 Renforcée auto-nettoyante



G6 Barreaudage renforcé


G7 Barreaudage anti-dérapant

Voir les recommandations de pose en page 4







CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX
à pente incorporée





Fiche technique

Caniveau à **grille** Siphon **central** sortie **verticale**

Longueur Hors Tout : L = L1 + L2 = ... mm

L1 = ...

L2 = ...

H1 = ...

H2 = ...

H3 = ...

H4 = ...

Largeur totale
LC + 120

Largeur grille
LG = LC + 45

Largeur cuve
LC = ...

H = ...

Ø EXT = ...

LS = LC

MATIÈRE			
TYPE DE GRILLE			
OBSERVATIONS			

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*

Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4





CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX
à pente incorporée





Fiche technique

Caniveau à **grille** Siphon **central** sortie **horizontale**

Longueur Hors Tout : L = L1 + L2 = ... mm

L1 = ...

L2 = ...

H1 = ...

H2 = ...

H3 = ...

H4 = ...

voir tableau

Longueur L1

A

Largeur totale LC + 120

Largeur grille LC+45

Largeur cuve LC = ...

LS = LC

Ø EXT = ...

FE = ...

H = ...

MATIÈRE		Orientation de l'évacuation	A / C	(rayer la mention inutile)
TYPE DE GRILLE				
OBSERVATIONS				

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*

Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4



CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX
à pente incorporée





Fiche technique

Caniveau à **grille** Siphon **en bout** sortie **verticale**

Longueur Hors Tout = ... mm

H1 = ...

H2 = ...

voir tableau

Largeur totale LC + 120

Largeur grille LC+45

Largeur cuve LC = ...

H = ...

∅EXT = ...

MATIÈRE			
TYPE DE GRILLE			
OBSERVATIONS			

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*

Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4





CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX
à pente incorporée





Fiche technique

Caniveau à **grille** Siphon **en bout** sortie **horizontale**

MATIÈRE		Orientation de l'évacuation	A C B	(rayer les mentions inutiles)
TYPE DE GRILLE				
OBSERVATIONS				

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4